



24V

48V

400V

Supporto universale flessibile



Al supporto universale flessibile vengono fissati guide laterali, sensori, riflettori e altri componenti, come scanner ecc. I supporti universali flessibili vengono posizionati lateralmente sul profilo. Su ciascun supporto è possibile applicare due staffe per supporti universali flessibili.

Denominazione	Dimensioni	Codice di ordinazione
Supporto universale flessibile	200 mm (55 mm sopra T.O.R.)	63010032

Guida laterale



Le guide laterali consentono una guida sicura del prodotto sulle rulliere e sui trasportatori a nastro nonché sui rispettivi componenti. Per le guide laterali sono disponibili una versione in alluminio e una versione in plastica. In particolare, grazie al materiale flessibile, le guide possono essere adattate al flusso di trasporto nelle curve nonché nelle operazioni di introduzione ed espulsione.

Denominazione	Dimensioni	Codice di ordinazione
Guida laterale alluminio	40 x 15 x 2000 mm	63133351
Guida laterale plastica	40 x 15 x 2000 mm	63010049

Supporto per guida laterale



Il supporto per la guida laterale consente di fissare al supporto universale il profilo della guida laterale.

Denominazione	Dimensioni	Codice di ordinazione
Supporto guida laterale	46 x 28 x 22 mm	63010248

Giunto per guida laterale



Le guide laterali vengono unite tra loro con il relativo giunto in corrispondenza della giunzione tra due moduli.

Denominazione	Dimensioni	Codice di ordinazione
Giunto per guida laterale	70 x 28 mm	63010050